



Referencia	Descripció	Preu
 SPS.900.ONE  2 	<b>Sai UPS Salicru SPS one 900VA SAI 480W 2xSchuko 2xRJ11 USB</b> Tecnología Line-interactive - Alimentación - Entrada: 162 - 290 VAC 50/60Hz - Salida: 230VAC 50/60Hz Pseudosenoidal - Potencia 900 VA / 480W - Soporta 2x PC + 2x Impresora de tinta + Línea de datos + HDD -Batería - Tipo: Herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas - Tiempo de recarga: 4 - 6 horas 90% capacidad - Autonomía:	<b>76,90 €</b> 63,55 € + IVA <i>Disponible</i>
 IPG 800 DE  3 	<b>Sai UPS Riello I-Plug 800 800va 480W</b> Compacto y ergonómico - Con 5 enchufes protegidos de Black out - 3 enchufes protegidos de sobretensiones para la alimentación de cargas con una fuerte absorción impulsiva (impresoras láser) - Posibilidad de encender el UPS sin red (Cold Start) - Interfaz USB - Cable de alimentación incluido - Protegido de corto circuitos -Auto restart (al retorno	<b>92,20 €</b> 76,20 € + IVA <i>Disponible</i>
 SPS.1400.SOHO+  0 	<b>Sai SALICRU SPS.1400.SOHO+ 1400VA / 840W LINE-INTERACTIVE 3XSCHUKO</b> Tecnología Line-interactive - Alimentación - Entrada: 162 - 290 VAC 50/60Hz - Salida: 230VAC 50/60Hz Pseudosenoidal - Potencia 1400 VA / 840W - Soporta 3x PC + 2x Impresora de tinta + Línea de datos + HDD -Batería - Tipo: Herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas - Tiempo de recarga: 4 - 6 horas 90% capacidad - Autonomía:	<b>259,00 €</b> 214,05 € + IVA <i>Consultar</i>
 SPS.2000.SOHO  0 	<b>Sai SALICRU SPS.2000.SOHO+ 2000VA / 1200W LINE-INTERACTIVE</b> SAI Line-interactive - Regulación automática de tensión AVR - Pantalla LCD con información de todos los parámetros - Comunicación SAI/PC por puerto USB - Rearranque automático ante restitución del suministro eléctrico - Protección térmica rearmable de entrada - Bases de conexión tipo schuko - Protección línea datos/módem - Función Hot	<b>319,90 €</b> 264,38 € + IVA <i>Consultar</i>